



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. MÍSTN. | Ú Č E L MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | | | | SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLÉD | ÓPRAVA POVRCHŮ | | | POZNÁMKA |
|----------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | OP | KOM | PŘIS. | UP | | PODLAHA | STĚNY | STROPY | |
| 201 | CHODBA | | 39,20 | | 39,20 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | viz. Zpráva PBR |
| 202 | ŠATNA ŽENY | | | 22,80 | 22,80 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 203 | ŠATNA MUŽI | | | 22,80 | 22,80 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 204 | ŠATNA MUŽI | | | 22,80 | 22,80 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 205 | ŠATNA MUŽI | | | 22,80 | 22,80 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 206 | DENNÍ MÍSTNOST | | | 20,50 | 20,50 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | KER.OB. u linky 600(800) SDK - viz. Zpráva PBR |
| 207 | SUŠÁRNA ODEVŮ | | | 9,10 | 9,10 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | +2,70 SDK (požární) +2,69 SDK (vlhkudo) | viz. Zpráva PBR |
| 208 | SUŠÁRNA ODEVŮ | | | 16,00 | 16,00 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | +2,70 SDK (požární) +2,69 SDK (vlhkudo) | --/-- |
| 209 | REZERVNÍ MÍSTNOST | | | 39,40 | 39,40 | 2,70 m (SDK) | VINYL/LINOLEUM | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 210 | SPRCHY ŽENY | | | 5,80 | 5,80 | 2,70+2,50m (ZDOUJENÝ SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | +2,70 SDK (požární) +2,50 SDK (vlhkudo) | KER.OBK. min.v=2000* SDK - viz. Zpráva PBR |

| OZN. MÍSTN. | Ú Č E L MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | | | | SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLÉD | ÓPRAVA POVRCHŮ | | | POZNÁMKA |
|----------------|----------------------|-------------|-----|-------|--------|---------------------------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | OP | KOM | PŘIS. | UP | | PODLAHA | STĚNY | STROPY | |
| 211 | SPRCHY MUŽI | | | 5,80 | 5,80 | 2,70+2,50m (ZDOUJENÝ SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | +2,70 SDK (požární) +2,50 SDK (vlhkudo) | KER.OBK. min.v=2000* SDK - viz. Zpráva PBR |
| 212 | WC ŽENY | | | 1,30 | 1,30 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | KER.OBK. min.v=1200* SDK - viz. Zpráva PBR |
| 213 | WC MUŽI | | | 1,30 | 1,30 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 214 | ÚKLIDOVÁ MÍSTN. | | | 2,70 | 2,70 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 215 | SPRCHY MUŽI | | | 11,20 | 11,20 | 2,70+2,50m (ZDOUJENÝ SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | +2,70 SDK (požární) +2,50 SDK (vlhkudo) | KER.OBK. min.v=2000* SDK - viz. Zpráva PBR |
| 216 | WC MUŽI | | | 1,30 | 1,30 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | KER.OBK. min.v=1200* SDK - viz. Zpráva PBR |
| 217 | WC MUŽI | | | 1,30 | 1,30 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | --/-- |
| 218 | WC | | | 2,70 | 2,70 | 2,70 m (SDK) | KERAM. DLAŽBA | KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA | SDK (požární) | KER.OBK. min.v=1200* SDK - viz. Zpráva PBR |
| | | | | 39,20 | 199,60 | 238,80 | | | | |

* přesnou výšku obkladů v umývárkách (sprchy) a WC upřesní architekt v dalším stupni (DPS)

LEGENDA ELEKTRO-SILNOPROUD

- RH** Velkoobchodná rozvodnice, řada BF-U POD omítkou
Plechová velkoobchodná rozvodnice. Stupeň krytí IP30.
590 x 620 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka) - dle v.č.D 1.4-04
- Spínač ABB-TANGO, 3559-A01345 pod omítkou + kryt 3558A A651 B
+ rámeček jednoosobný 3901A-B10 B, barva bílá
- Spínač ABB-TANGO, 3559-A05345 pod omítkou + kryt 3558A A00652 B
+ rámeček jednoosobný 3901A-B10 , barva bílá
- Tlačítko ABB-TANGO, 3559-A81345s, doutnavkou pod omítkou + kryt 3558A-A653 B
+ rámeček jednoosobný 3901A-B10 , barva bílá
- Zásuvka ABB-TANGO, 5518A-A2359 pod omítkou s ochr.kolíkem a clonkami
+ rámeček jednoosobný 3901A-B10 B, barva bílá (zázemí)
- MODUS BRS -LED kruhové, přisazené s plastovým krytem, průměr 300
1 x LED, 14W, 1500lm, IP40,3000K
- Světlo nástěnné přisazené s čídem pohybu, (typ upřesní investor)
- MODUS AREL3000RM2KV, Zsvěšené/přisazené, LED svítidlo,
leštěná AL mřížka, 1 x LED, 26W, 3050lm, Ra80, 4000K
- Hlavní kabelové trasy
- Světelné a zásuvkové okruhy

**NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV**

ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město

40.000,- Kč PLOCHA 1.4P PRŮJEM

| | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| VEDOUcí PROJEKTU | Ing.arch. Martin Děk | GENERÁLNÍ PROJEKTANT | Ing.arch. Martin Děk |
| DOP.PROJEKTANT | Ing.Pavel Čestík | | |
| VYPRACOVAV | Libor Flato | | |
| INVESTOR | TECHNICKÉ SLUŽBY HWÍŘOV | | |
| MÍSTO STAVBY | pozem. par.č. 1819 s 1822, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město | | |
| OBJEKT | SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN | DATUM | 07/2019 |
| ČÁST DOKUMENTACE | D1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - ELEKTROINSTALACE | STUPEŇ PD | DPS |
| VÝKRES | PŮDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | FORMAT | A3 |
| | | ARČK. ČÍSLO | MD-21708 |
| | | OBJEKT | SO.01 |
| | | KÓD VÝKRESU | D 1.4-01 |