

Výpis řeziva - KROV NÁSTAVBA ŠATEN
TS Havířov

POLOŽKA	POPIS	PROFIL (mm)		DÉLKA (mm)	KUSŮ	bm	m ³
		š	v				
	HLAVNÍ OBJEKT						
1	pozednice*	140	140	44600	2	89,20	1,75
2	krokve	120	220	8400	58	487,20	12,86
	PŘÍSTŘEŠEK						
3	vaznice*	160	200	47800	1	47,80	1,53
4	sloupek	160	160	3000	12	36,00	0,92
5	pásek	120	140	1000	18	18,00	0,30
6	krokve	100	120	1500	51	76,50	0,92
7	palubky - svislá výplň	20	100	2400	18	43,20	0,09
8	plné pobití (desky OSB III)**	tl. 25 mm, plocha 438 m2					11,00
<div>* pozednice/vaznice budou z více kusů spojených plátováním</div> <div>** Plné pobití na krokvích vně objektu (přesahy střech) - bude tvořeno hoblovanými palubkami tl. 15 mm doplněné OSB deskami tl. 10 mm, tak aby byla dosažena tloušťka záklopu (celkem 25 mm) !!</div> <div>Pozn.: udané délky jsou přesné - z projektu (zaokrouhleno na 5 cm)</div> <div>>> nutno připočítat prořezy ! !</div>							
CELKEM						Σ	29,37 m3